

ORIFLEX® M 42 Spezial / ORIFLEX® M 42 Spezial NF

Wird ersetzt durch / is replaced by **ORIFLEX® M 42 Spezial Plus / ORIFLEX® M 42 Spezial Plus NF**

ORIFLEX® M 42 Spezial Plus



Sägeband für den einfachen Werkstattbetrieb und für kleinere industrielle Anwendungen

✓ Für Profile und Vollmaterialien

Band saw blade for common workshop use and for smaller industrial applications

✓ For profiles and solid material

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		Wechselzahn ZpZ / Variable tooth pitch tpi									Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	10-14	Standardzahn Raker tooth			Klauenzahn Hook tooth					pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
6 x 0,65	1/4 x 0,025	■									16,36	8,03
6 x 0,90	1/4 x 0,035	■									16,36	8,03
10 x 0,90	3/8 x 0,035	■									16,36	8,03
13 x 0,65	1/2 x 0,025	■	■		■						16,36	8,03
20 x 0,90	3/4 x 0,035	■	■		■	■					18,58	8,03
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	■	■		■	■	■				20,16	8,03
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042		■		■	■	■				23,43	9,30
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050					■	■		■		34,02	10,58
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050						■	■			44,89	13,28
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063						■	■	■	■	49,96	16,75
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063								■	■	67,98	33,02
Eingriffsängen / Contact length in mm		< 20	10-30	20-50	30-60	50-90	90-150	150-290	290-550	500-1000		

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi				Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	Standardzahn Raker tooth		Klauenzahn Hook tooth		pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
6 x 0,65	1/4 x 0,025	18	14	6	4	16,36	8,03
6 x 0,90	1/4 x 0,035			■		16,36	8,03
10 x 0,90	3/8 x 0,035			■	■	16,36	8,03
13 x 0,65	1/2 x 0,025		■			16,36	8,03
20 x 0,90	3/4 x 0,035	■				18,58	8,03
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	■	■			20,16	8,03
Eingriffsängen / Contact length in mm		< 10	15	50-80	80-120		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern
Kleinste VPE bis 13 mm = 10 Stück, von 20 mm bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades
Minimum packing unit up to 13 mm = 10 pieces, from 20 mm up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.

ORIFLEX® M 42 Spezial Plus NF



Sägeband mit positiven Spanwinkel und größerer Schränkweite

✓ Für NE-Metalle

Band saw blade with positive rake angle and wider set

✓ For non-ferrous metals

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi				Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	Klauenzahn / Hook tooth				pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
20 x 0,90	3/4 x 0,035	4	3	2	1,25	18,58	8,03
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	■	■	■		20,16	8,03
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042		■		■	23,43	8,03
Eingriffsängen / Contact length in mm		80-120	120-200	200-400	300-800		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 5 Stück
Available in coils from 30,5 m up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit 5 pieces



ORIFLEX® M 42 Profil



Sägeband mit stabiler Zahngeometrie für Sägeaufgaben mit unterbrochenem Schnittkanal

- ✓ Für Träger
- ✓ Für Hohl- und Winkelprofile
- ✓ Für Lagen- und Bündelschnitte

Band saw blade with strong tooth geometry for applications with interrupted cutting channel

- ✓ For beams
- ✓ For hollow and angle profiles
- ✓ For layer and bundle cuts

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi									Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	14-18	12-16	10-14	8-11	7-9	5-7	4-6	3-4	2-3	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
13 x 0,65	1/2 x 0,025	■		■	■	■					18,28	8,03
13 x 0,90	1/2 x 0,035			■	■	■					18,28	8,03
20 x 0,90	3/4 x 0,035		■	■	■	■	■	■			20,45	8,03
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035		■	■	■	■	■	■	■		23,88	8,03
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042				■	■	■	■	■	■	27,63	9,30
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050				■	■	■	■	■	■	39,53	10,58
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050							■	■	■	47,11	13,28
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063							■	■	■	52,52	16,47
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063								■	■	77,31	33,02
Eingriffslängen / Contact length in mm		< 5	< 10	< 15	15-30	20-50	40-70	50-90	80-160	150-310		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 20 mm bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit 20 mm up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.

ORIFLEX® M 42 Profil BC



Sägeband mit stabiler Zahngeometrie für Sägeaufgaben mit unterbrochenem Schnittkanal, beschichtete Ausführung für höhere Standzeit und Schnittleistung

- ✓ Für Träger
- ✓ Für Hohl- und Winkelprofile
- ✓ Für Lagen- und Bündelschnitte

Band saw blade with strong tooth geometry for applications with interrupted cutting channel, coated version for longer life time and increased cutting rate

- ✓ For beams
- ✓ For hollow and angle profiles
- ✓ For layer and bundle cuts

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi				Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	5-7	4-6	3-4	2-3	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	■	■	■		41,66	12,57
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050			■	■	60,42	14,95
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063			■	■	84,05	20,45
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			■	■	110,46	38,28
Eingriffslängen / Contact length in mm		40-70	50-90	90-160	160-310		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.



ORIFLEX® M 42 Profil MG



Ausführung mit großer Schränkweite

✓ Für Träger und Profile mit Eigenspannung

Version with wide set

✓ For beams and profiles with internal stress

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi		Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	■		27,63	9,30
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	■	■	39,53	10,58
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050	■		47,11	13,28
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063	■	■	52,52	16,47
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063	■	■	77,31	33,02
Eingriffsängen / Contact length in mm		90-160	160-310		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.

ORIFLEX® M 42 Profil BC MG



Ausführung mit großer Schränkweite,
beschichtete Ausführung für höhere Standzeit und
Schnittleistung

✓ Für Träger und Profile mit Eigenspannung

Version with wide set, coated version for longer life
time and increased cutting rate

✓ For beams and profiles with internal stress

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi		Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	■	■	61,62	14,95
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063	■	■	80,73	20,45
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063	■	■	111,31	38,28
Eingriffsängen / Contact length in mm		90-160	160-310		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.



ORIFLEX® M 42 K



Leistungsfähiges Sägeband mit konstanter Zahnteilung für alle Sägeaufgaben und Werkstückdimensionen

Capable band saw blade with constant tooth pitch for all applications and all material dimensions

- ✓ Für sämtliche Stähle bis 45 HRC
- ✓ Für NE-Metalle
- ✓ Für Konturenschnitte

- ✓ For all steels up to 45 HRC
- ✓ For non-ferrous metals
- ✓ For contour cuts

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Klauenzahn Hook tooth				Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	6	4	3	1,25	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
13 x 0,65	1/2 x 0,025	■	■			18,28	8,03
13 x 0,90	1/2 x 0,035	■	■	■		18,28	8,03
20 x 0,90	3/4 x 0,035	■	■	■		20,45	8,03
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042				■	27,63	9,30
Eingriffs-längen / Contact length in mm		50-80	80-120	120-200	300-800		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 13 mm = 10 Stück, von 20 mm bis 41 mm = 5 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 13 mm = 10 pieces, from 20 mm up to 41 mm = 5 pieces.

ORIFLEX® M 42 S

Wird ersetzt durch / is replaced by **ORIFLEX® M 42 Spezial Plus**

ORIFLEX® M 42 W

Breiten / widths **6 - 10 mm / 1/4 - 3/8 Inch** werden ersetzt durch / are replaced by **ORIFLEX® M 42 Spezial Plus**

Breiten / widths **27 - 41 mm / 1 1/16 - 1 5/8 Inch** werden ersetzt durch / are replaced by

ORIFLEX M 42 WP – das Universalband für den Mischbetrieb / universal band saw blade for mixed operations -
oder / or **ORIFLEX M 42 Profil** – für Rohre + Profile, Träger + kleine Querschnitte im Bündelschnitt (stabiler Zahn, unempfindlicher gegen Zahnausbruch) /
for tubes and profiles, beams and small cross-sections in bundle cut (stable tooth, less sensitive to tooth breakout)

Breite / width **54 mm / 2 1/8 Inch** wird ersetzt durch / is replaced by **ORIFLEX® M 42 Profil**

ORIFLEX® M 42 WP



Universell einsetzbares Sägeband mit positiver Verzahnung

Band saw blade for common use with positive rake angle

- ✓ Für Vollmaterial
- ✓ Für dickwandige Profile

- ✓ For solid material
- ✓ For thick-walled profiles

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Wechselzahn positiv (WP) Variable tooth pitch positive (WP)							Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	5-8	4-6	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4	0,75-1,25	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	■	■	■	■				23,88	8,03
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	■	■	■	■	■			27,63	9,30
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	■	■	■	■	■			39,53	10,58
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050		■	■	■	■			47,11	13,28
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		■	■	■	■	■		52,52	16,75
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063		■	■	■	■	■	■	77,31	33,02
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063			■	■	■	■	■	107,92	52,64
Eingriffs-längen / Contact length in mm		30-60	50-90	90-150	150-290	290-550	500-1000	700-1500		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.



ORIFLEX® M 42 WP MG



Sonderausführung mit großer Schränkweite

Version with wide set

✓ Für Vollmaterial und Profile mit Eigenspannung

✓ For solid material and profiles with internal stress

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Wechselzahn positiv (WP) Variable tooth pitch positive (WP)			Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	4-6	3-4	2-3	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	■	■	■	45,46	10,58
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		■	■	60,40	16,75
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063		■	■	88,87	33,02
Eingriffsängen / Contact length in mm		50-90	90-150	150-290		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.

ORIFLEX® M 42 WEP-TOP



Sägeband für höhere Leistung und gute Oberflächenbeschaffenheit bei Vollmaterialien

Band saw blade for high efficiency and brilliant surface in solid material

✓ Für Werkzeug- und Baustähle, Vergütungsstähle
✓ Für rost- und säurebeständige Stähle

✓ For tool and construction steels, tempering steels
✓ For rust- and acid-proof steels

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Wechselzahn extra positiv (WEP) Variable tooth pitch extremely positive (WEP)					Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	4-6	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	■	■	■			26,79	11,77
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	■	■	■			31,14	13,94
41 x 0,90	1 5/8 x 0,035			■			39,58	16,37
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	■	■	■	■		44,69	16,37
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050		■	■	■		53,41	19,57
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		■	■	■	■	58,87	22,49
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063				■	■	86,60	42,20
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063				■	■	120,87	66,75
Eingriffsängen / Contact length in mm		50-90	90-150	150-290	290-550	500-1000		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.

ORIFLEX® M 42 BC WEP-TOP



Sägeband für höhere Leistung und gute Oberflächenbeschaffenheit bei Vollmaterialien, beschichtete Ausführung für höhere Standzeit und Schnittleistung

Band saw blade for high efficiency and brilliant surface in solid material, coated version for long tool life and increased cutting rate

✓ Für Werkzeug- und Baustähle, Vergütungsstähle
✓ Für rost- und säurebeständige Stähle

✓ For tool and construction steels, tempering steels
✓ For rust- and acid-proof steels

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Wechselzahn extra positiv (WEP) Variable tooth pitch extremely positive (WEP)			Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	1,4-2	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	■			49,33	13,94
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	■	■		70,80	16,37
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		■	■	93,25	22,49
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			■	137,18	42,20
Eingriffsängen / Contact length in mm		50-90	150-290	290-550		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.



PERFORMER M 42



Sägeband für höhere Leistung bei mittleren und großen Werkstückdimensionen

- ✓ Für Werkzeug- und Baustähle, Vergütungsstähle
- ✓ Für rost- und säurebeständige Stähle

Band saw blade for high efficiency in medium and large workpieces

- ✓ For tool and construction steels, tempering steels
- ✓ For rust- and acid-proof steels

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Wechselzahn positiv (WP) Variable tooth pitch positive (WP)						Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	2,5-3,4	1,8-2,5	1,4-1,8	1,2-1,6	1,0-1,4	0,7-1,0	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	■						24,42	10,56
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	■	■					28,52	12,49
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	■	■	■				40,79	14,78
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050	■	■	■				48,73	17,66
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063	■	■	■	■	■		54,22	20,46
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			■	■	■	■	79,67	38,30
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063				■	■	■	111,25	60,54
Eingriffsängen / Contact length in mm		120-200	200-340	300-550	400-700	500-1000	950-3000		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.

PERFORMER M 42 BC



Sägeband für höhere Leistung bei mittleren und großen Werkstückdimensionen, beschichtete Ausführung für höhere Standzeit und Schnittleistung

- ✓ Für Werkzeug- und Baustähle, Vergütungsstähle
- ✓ Für rost- und säurebeständige Stähle

Band saw blade for high efficiency in medium and large workpieces, coated version for long tool life and increased cutting rate

- ✓ For tool and construction steels, tempering steels
- ✓ For rust- and acid-proof steels

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Wechselzahn positiv (WP) Variable tooth pitch positive (WP)					Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	2,5-3,4	1,8-2,5	1,4-1,8	1,2-1,6	1,0-1,4	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	■					38,87	10,56
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	■	■				44,12	12,49
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	■	■				62,27	14,78
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		■	■	■		82,87	20,46
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			■	■	■	115,59	38,30
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063				■	■	155,88	60,54
Eingriffsängen / Contact length in mm		120-200	200-340	300-550	400-700	500-1000		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.



SCHNEIDSTOFF M 90

Verbesserter Schneidstoff mit hoher Härte und hervorragender Zähigkeit, für schwer zerspanbare Werkstoffe und Sonderlegierungen, zur Steigerung der Standfläche bzw. Standzeit.

CUTTING MATERIAL M 90

Modified cutting material with high hardness and improved toughness, for difficult to machine materials and special alloys, for longer tool life.

ORIFLEX® M 90 WP



Universell einsetzbares Sägeband mit positiver Verzahnung

- ✓ Für Vollmaterial
- ✓ Für dickwandige Profile

All-purpose band saw blade, positive rake angle

- ✓ For solid material
- ✓ For thick-walled profiles

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Wechselzahn positiv (WP) Variable tooth pitch positive (WP)					Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	5-8	4-6	3-4	2-3	1,4-2	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	■	■	■			27,36	8,03
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042		■	■	■		31,69	9,30
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050		■	■	■		45,35	10,58
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		■	■	■	■	60,09	16,75
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			■	■	■	89,13	33,02
Eingriffslängen / Contact length in mm		30-60	50-90	90-150	150-290	290-550		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.

PERFORMER M 90



Sägeband für höhere Leistung bei mittleren und großen Werkstückdimensionen

- ✓ Für höher legierte Stähle
- ✓ Für rost- und säurebeständige Stähle

Band saw blade for higher efficiency in medium and large workpieces

- ✓ For high alloyed steels
- ✓ For rust- and acid-proof steels

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Wechselzahn positiv (WP) Variable tooth pitch positive (WP)						Preis / price in EUR	
mm	Zoll / Inch	2,5-3,4	1,8-2,5	1,4-1,8	1,2-1,6	1,0-1,4	0,7-1,0	pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	■						28,39	10,56
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	■	■					33,00	12,49
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	■	■	■				47,32	14,78
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050		■					56,65	17,66
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063	■	■	■	■	■		62,67	20,46
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063		■	■	■	■	■	92,45	38,30
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063			■	■	■	■	129,12	60,54
100 x 1,60	4 x 0,063						■	258,04	104,98
Eingriffslängen / Contact length in mm		120-200	200-340	300-550	400-700	500-1000	950-3000		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.



ORIFLEX® M 90 WEP-TOP



Sägeband für höhere Leistung und gute Oberflächenbeschaffenheit bei Vollmaterialien

Band saw blade for high efficiency and brilliant surface in solid material

- ✓ Für höher legierte Stähle
- ✓ Für rost- und säurebeständige Stähle

- ✓ For high alloyed steels
- ✓ For rust- and acid-proof steels

Abmessungen / Dimensions		ZpZ / tpi						Preis / price in EUR	
Breite x Stärke Width x thickness		Wechselzahn extra positiv (WEP) Variable tooth pitch extremely positive (WEP)						pro / per Meter meter	pro / per Schweißstelle weld
mm	Zoll / Inch	4-6	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4	0,7-1,0		
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	■	■	■				30,69	11,77
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	■	■	■				35,68	13,94
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	■	■	■	■			51,29	16,37
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050			■	■			61,25	19,57
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		■	■	■			67,26	22,49
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			■	■	■		97,82	42,20
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063					■	■	134,05	66,75
Eingriffslängen / Contact length in mm		50-90	90-150	150-290	290-550	500-1000	950-3000		



Lieferbar in Rollen von 30,5 bis 120 m, Fabrikationslänge und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE bis 41 mm = 5 Stück, ab 54 mm = 1 Stück
Available in coils from 30,5 up to 120 m, manufacturing coils and endless welded blades - Minimum packing unit up to 41 mm = 5 pieces, from 54 mm = 1 piece.